

Datum: 26.05.2020

Davčna št.:
Telefon: 05 720-48-88
E-mail: info@klikshop.si
WWW: www.klikshop.si



**[AEG UPS Protect Alpha 600VA/360W,
Line-Interactive, AVR, Data line
protection, USB](#)**

Kategorija: [Ostalo](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 02.06.2020**
Šifra: **11410**

Cena: 77,99€

(slika je simbolična)

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka: AEG
Stanje: NOVO
Zaloga: Na zalogi
Garancija: 2 leti

Kratek opis

Lastnosti

- Sodobna VI (line-interactive) tehnologija proti izpadu električne energije in nevarni prenapetosti
- Avtomatska regulacija napetosti proti odstopanjem omrežne napetosti (AVR)
- Enostavna montaža, zagotovljena s priloženimi kabli in optimalno delovanje
- Uporaba zaprtih svinčeno-kislinskih baterij, ki ne potrebujejo vzdrževanja, z izčrpno zaščito pred praznjenjem
- USB vmesnik za komunikacijo
- Popolna "CompuWatch" plug & play programska oprema
- Zaščita podatkovnih linij za telefon, faks in modem (RJ11)
- Kompaktne dimenzije in majhna teža

Specifikacija

- Tip: 600VA / 360W

UPS INPUT

- Nazivna priključna napetost: 230 VAC
- Razpon napetosti brez delovanja akumulatorja: 170 - 280 VAC

- Frekvenca (samodejno zaznavanje): 50Hz / 60Hz +/- 5Hz

UPS OUTPUT

- Nazivna izhodna napetost / AVR tehnologija: 230 VAC
- Nazivna izhodna napetost pri delovanju baterije: +/- 10%
- Frekvenca delovanja baterije 50Hz / 60Hz +/- 1Hz
- nazivni izhodni tok (pri 230 VAC): 2,6A
- Čas preklopa v primeru izpada omrežja: 4 - 8 ms (tipično)
- Napetostna krivulja: Spremenjen sinusni val
- Zaščita pred preobremenitvijo: Da

BATERIJA

- Tip: Zaprto, brez vzdrževanja
- čas avtonomije pri 120W: 10 min.
- Izčrpna zaščita pred izpraznitvijo / zaščita pred prekomerno obremenitvijo: Da
- Čas polnjenja (do 90% nazivne zmogljivosti): 6 h

KOMUNIKACIJA

- Vmesniki: USB
- Indikator: način AC, način delovanja baterije
- Zvočni alarmi: Varnostni način, nizka baterija, preobremenitev, napaka
- Prikaz stanja: LED zaslon

SPLOŠNI PODATKI

- Hrup (1 m razdalja): <40 dB (A), brez ventilatorja
 - Območje delovne temperature: 0 - 40 ° C
 - relativna vlažnost: 0 - 90% (brez kondenzacije)
 - Obremenitveni izhodi: 4 x IEC 320 C13
 - Prenapetostna zaščita podatkovnih linij: RJ11 (telefon, faks, modem)
 - Barva ohišja: črna črta
 - Dimenzije pribl. (Š x V x D): 100 x 143 x 278 mm
 - Teža približno: 4,4 kg
 - Obseg dobave: Omrežni priključek, programska oprema za upravljanje "CompuWatch" (CD), 1 priključni kabel za napravo, 1 kabel USB, navodila za uporabo
-